



## Basketbalinstallatie "Euro court" - te betonnen

**REF. 730064**

Basketmalmast uit heavy duty vuurgegalvaniseerd staal, rond profiel diam. 100mm (dikte 3mm). De schuine arm wordt d.m.v. 2 beugels op de gewenste hoogte (tussen 2,60 - 3,05m) aan de verticale paal bevestigd. Dit doel dient rechtstreeks gebetonneerd te worden. Tussen het bord en de mast worden nog 2 schuine stalen steunprofielen voorzien. Basketbalbord uit weerbestendig PP composiet materiaal, dikte 5cm, voorzien van zwarte omrandingen. De afmetingen van het bord zijn 120x90cm. Geleverd met volstalen en versterkte oranje poedergecoate ring diameter 17mm, met 5mm dikke bevestigingsplaat en 12 netbevestigingen. De hele structuur verdraagt een gewicht van 240kg. De ring wordt doorheen het bord aan de achterliggende staalstructuur bevestigd.

### EXTRA INFORMATIE

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Ref                  | 730064                   |
| Verpakking           | Speciaal transport       |
| Overhang             | 120 cm                   |
| Conform - EN 1270    | Ja                       |
| Plaats van praktijk  | buiten                   |
| Type doelbevestiging | Rechstreeks gebetonneerd |
| Type                 | Met rechthoekig bord     |

### VERKRIJGBAAR IN

| Ref | Type doelbevestiging | Type |
|-----|----------------------|------|
|-----|----------------------|------|

|        |                          |                           |
|--------|--------------------------|---------------------------|
| 730064 | Rechstreeks gebetonneerd | Met rechthoekig bord      |
| 730065 | Rechstreeks gebetonneerd | Met halve-maanvormig bord |