



## Basketbalinstallatie "Euro court" - te betonneren

### REF. 730065

Basketmalmast uit heavy duty vuurgegalvaniseerd staal, rond profiel diam. 100mm (dikte 3mm). De schuine arm wordt d.m.v. 2 beugels op de gewenste hoogte (tussen 2,60 - 3,05m) aan de verticale paal bevestigd. Dit doel dient rechtstreeks gebetonnerd te worden. Tussen het bord en de mast worden nog 2 schuine stalen steunprofielen voorzien. Basketbalbord uit weerbestendig PP-composiet materiaal, dikte 5cm, voorzien van zwarte omrandingen. De afmetingen van het bord zijn 120x90cm. Geleverd met volstalen en versterkte oranje poedergecoate ring diameter 17mm, met 5mm dikke bevestigingsplaat en 12 netbevestigingen. De hele structuur verdraagt een gewicht van 240kg. De ring wordt doorheen het bord aan de achterliggende staalstructuur bevestigd.

#### EXTRA INFORMATIE

Ref	730065
Transporttype	Speciaal transport
Plaats van praktijk	buiten
Niveau	recreatie
Veiligheidsnormering	EN 1270
Configuratie	met halvemaanvormig paneel
Montage	niet inbegrepen

#### VERKRIJGBAAR IN

Ref	Plaats van praktijk	Niveau	Configuratie	Bevestigingssysteem
-----	---------------------	--------	--------------	---------------------

---

730064	buiten	recreatie	met rechthoekig paneel	rechstreeks gebetonneerd
730065	buiten	recreatie	met halvemaanvormig paneel	

---